



Wichtiger Montagehinweis

metzger 
Autoteile

Justierung Wischergestänge 2190008 und 2190015



Einstellmöglichkeit



Großer Abstand – kleines Wischfeld
kleiner Abstand – großes Wischfeld

Vor der Montage des Wischergestänges ist der Wischermotor in die 0-Position zu fahren. Durch das Drehen des Exzentersbolzens lässt sich die **Größe des Wischfeldes einstellen**, wodurch das Anschlagen der Wischer verhindert wird.

Nach dem Einstellen des Wischfeldes sind die Wischarme neu zu positionieren und die Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment zu sichern.

Diese Mutter ist „grundsätzlich“ nach dem Einbau mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen.



Justierung
Wischwinkel

a = 95mm = 2190008
a = 110mm = 2190015

„Der Inhalt dieses Montagehinweises ist unverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken.“





Important installation notice

metzger 
Autoteile

adjustment wiper linkages 2190008 and 2190015



Adjustment possibility



Large gap – small wiping field
Small gap – large wiping field

Before fitting the wiper linkage it has to be put to zero position. By turning the eccentric bolt, the size of the wiping field can be adjusted, which avoids hits by the wiper.

After adjusting the wiper field the wiper arms have to be placed by new and the nuts must be fastened with the required torque. It is obligatory to fasten this nut with the required torque.



„The content of this installation notice is for information purposes only“

